

Dörr typ S66 och S67

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

Produktbeskrivning

Dörr typ S66 och S67, enkel- alternativt dubbelflyglig slagdörr av stål med isolering av stenull, med/utan glasurtag, max. storlek dubbelflyglig B×H 4200×4200 mm respektive enkelflyglig B×H 2100×4200 mm, E60/A 60.

Max. glasfalsmått, fyrkantigt glasurtag 740×660 mm, runt glasurtag Ø 500 mm.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande innerdörr i byggnader, främst avsedd för persontrafik.

Handelsnamn

Daloc S66, S67

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 60	5:231
Brandteknisk klass A 60	5:2311, andra stycket
Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav*	5:534

* En dörr med brandteknisk klass A 60 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 60.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 21, 31, 34-39 och 51, DALOC MK 3151 daterad 1901.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollanvisningar daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Daloc AB, Odengatan 50, Mellerud

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	Daloc AB, Mellerud
Produktens typbeteckning	S66 alt. S67
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	2374/75
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr 88R10044A, 89R10099A, 94R12518, 98R13061, 99R13269, P104261, P106400, P401663, P502556 och 3P06712 från RISE (SP) samt rapport nr R0184 från Efectis.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning S66/S67", daterad 2024-01-26.

Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning skall medfölja varje dörr som levereras.

Dörren kan utföras utan tröskel med springa i underkant mot golv på max. 18 mm. Gäller ej dörrar som vetter mot trapphus.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-08-22.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-03-05.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric