

Anbefalinger for dekkmaling av grunnede ståldører.

BESKYTTELSE MOT FUKT OG SLITASJE

Dalocs ståldører er grunnet med en vannbasert rustbeskyttende –farge. Grunningsstrøket er mykt og ikke helt tett, slik at det gir best mulig vedheft for dekkfargen. Døren må oppbevares tørt på byggeplassen og ikke utsettes for slag eller annen belastning. Males med dekkfarge snarest mulig.



Vi anbefaler følgende før påføring av dekkfarge med 1-komponents vannbasert akrylfarge eller løsemiddelbasert akrylfarge:

- Overflaten skal vaskes ren med alkalisk rengjøringsmiddel og en grov rengjøringsvamp (f.eks. ScotchBrite grønn grov, alternativt ScotchBrite grønn skurenylon).
- Skyll godt med vann og la deretter overflaten tørke.

Les også på malingsboksen hva malingsprodusenten anbefaler.

Ønsker du overmaling med 2-komponentsmaling, for eksempel epoksy- eller polyuretan, bør du rådføre deg med malingsprodusenten. Grunnmalingen kan da oppløses.

DALOC'S MALINGSSYSTEM

Vårt malingsystem består av tre hovedmomenter: forbehandling og grunning eller dekkmaling. Forbehandling av karmen og profiler utføres i fire trinn på et jernfosfateringsanlegg. Anlegget er et lukket system, noe som innebærer at det ikke slippes spillvann ut i miljøet. Dørbladene produseres av rene, tørre plater som holdes rene gjennom prosessen. Påføringen av grunning og dekkmaling i det automatiske malingsanlegget skjer ved hjelp av roboter og høyrotasjonsklokker, samt elektrostat. Ståldører leveres grunnede eller ferdigmalte med en vannbasert ovenherdet polyesterfarge.

RENGJØR OG MAL I HENHOLD TIL ANBEFALINGER

I samarbeid med Sveriges ledende malingsbedrifter har vi verifisert den forbehandling for dekkfarger som gir best sluttresultat på våre grunnede ståldører.